



Remafix

Jednosložkové vteřinové lepidlo na bázi kyanoakrylátu pro průmyslové použití. Vhodné k lepení gumy, polypropylenu, ABS, PVC, nylonu, navzájem nebo ve spojení s kovy či jinými materiály.

POUŽITÍ

REMAFIX nanášíte na dobře očištěný a odmaštěný povrch, pouze na jednu stranu v co nejtenčí vrstvě. Během několika sekund jsou lepené povrchy pevně spojeny.

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20 °C)

698 kg/m³

Tepelná odolnost

trvale 90 °C, krátkodobě 140 °C

OBSAH

20 g lahvička

SKLADOVÉ ČÍSLO

RM0 215

Veškeré produkty společnosti REMACHEM a.s., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.remachem.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti REMACHEM a.s. jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost REMACHEM a.s. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

REMACHEM a.s., Partyzánská 4645/40, 796 01 Prostějov, tel.: +420 582 331 195, fax: +420 588 008 249, e-mail: info@remachem.cz, www.remachem.cz