



Remafluid C

Koncentrovaný, vodou ředitelný odmašťovací a čisticí prostředek pro technické použití. Nahrazuje chlorované uhlovodíky, benzín a hořlavá odmašťovadla.

POUŽITÍ

REMAFLUID C čistí všechny voděodolné povrchy. V tlakovém zařízení vytváří hustou krémovou pěnu pro mytí vertikálních ploch. S nečistotou emulguje na emulzi, kterou lze snadno opláchnout vodou. Použití na skle, hliníku a lakovaných plochách vždy vyzkoušet na neexponovaném místě.

TECHNICKÁ DATA

Vzhled	Kapalina
Hodnota pH	12-13
Teplota tání/tuhnutí	Cca -5 °C
Hořlavost	Směs není hořlavá
Hustota (při 20 °C)	1 050 kg/m3

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanistr	RM0 140
40 l kanistr	RM0 140
200 l sud	RM0 140

Veškeré produkty společnosti REMACHEM a.s., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.remachem.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti REMACHEM a.s. jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost REMACHEM a.s. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.