



Remaolej

Vysoce prolínavý jemný mazací olej s vynikající mazací schopností. Na povrchu vytváří kluzný film na bázi molekulární ochrany kovů. Snižuje opotřebení, tření, hlučnost. Prodlužuje životnost ošetřených dílů. Má velmi dobrou přilnavost a stabilitu při vysokých teplotách až +200°C.

POUŽITÍ

REMAOLEJ maže malé mechanismy, odstraňuje vrzání dveřních a okenních závěsů a všech pohyblivě spojených dílů, valivá ložiska, závity, bowdeny. Chrání před korozí, vytěsňuje vlhkost. Díky vysoké vzlínavosti a pronikací schopnosti je výborný pro penetraci.

TECHNICKÁ DATA

Vzhled	Aerosol
Barva	Žlutá
Zápach	Charakteristický
Hodnota pH	Neurčena
Bod vzplanutí	- 13 °C

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
300 ml sprej	RM0 213

Veškeré produkty společnosti REMACHEM a.s., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.remachem.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti REMACHEM a.s. jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost REMACHEM a.s. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.