



Rematmel

Univerzální těsnící silikonový tmel. Vhodný pro teploty od -45°C do +160°C. Výborně těsní a má vysokou přilnavost. Lepí sklo, keramiku, barevné kovy, ocel, dřevo, různé druhy umělých hmot, silikonovou gumu a další materiály.

POUŽITÍ

Vhodný na těsnění přírub, motorů, čerpadel. Vyrovnává nerovnosti nebo poškození styčných ploch. Odolává ropným látkám. Čas pro vytvoření nelepivého povrchu (20 °C) 15 – 25 min. Smršitelnost 3,5 %.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Místo aplikace zbavte starého těsnění a nečistot, případně odmastěte výrobkem REMASAN.
2. Tmel aplikujte výtlačnou pistolí při teplotách od 5 °C až do 40 °C.
3. Pro tvarování rádiusu používejte trubičku, ev. prst navlhčený v roztoku saponátu.
4. Po práci výtlačnou trysku uzavřete, případně z ní nechejte vyčnívat cca 1 cm tmelu, výtlačnou pistoli odtlakujte a zavěste tryskou dolů.

BEZPEČNOST PRÁCE

Chraňte oči před kontaktem s tmelem. V případě zasažení vymyjte vodou a konzultujte s lékařem, při práci dobře větrejte (uvolňuje se kyselina octová). Nezvulkanizovaný tmel může dráždit citlivou pokožku, proto si vždy po práci umyjte ruce.

TECHNICKÁ DATA

Vzhled	Pastovitá hmota
Barva	bílá
Zápach	Po kyselině octové
Bod vzplanutí	> 460 °C
Relativní hustota (při 20 °C)	1 063 kg/m3
Rozpustnost	Ve vodě – nerozpustný

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

310 ml kartuše bílá

RM0 301

Veškeré produkty společnosti REMACHEM a.s., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.remachem.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti REMACHEM a.s. jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost REMACHEM a.s. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

REMACHEM a.s., Partyzánská 4645/40, 796 01 Prostějov, tel.: +420 582 331 195, fax: +420 588 008 249, e-mail: info@remachem.cz, www.remachem.cz